



Beschreibung:

Passend zum Interpreter System IS6 ist die Abhör garnitur IS6CS08-D erhältlich.

Es handelt sich hierbei um ein Abhörfeld mit integrierter LED-Anzeige zur Anzeige des ausgewählten Kanals. Der entsprechende Kanal Original bis max. 7 Fremdsprachen wird mittels „up and down“ Tasten angewählt.

Die Lautstärke (Volume) wird ebenfalls über zwei separate Tasten angewählt (up and down).

Der Anschluss des Kopfhörers zum Abhören der ausgewählten Sprache erfolgt über einen 3,5mm Klinkenbuchse, an die alle gängigen Kopfhörer angeschlossen werden können.

Die Abhör garnitur IS6CS08-D ist eine aktive Abhör garnitur, diese benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung, die von der Zentraleinheit IS6CU abgenommen werden kann.

Die Abhör garnitur kann mit jedem beliebigen Konferenzsystem oder Interpretersystem, das 0dB-Ausgänge besitzt, problemlos kombiniert werden.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

Spannung: 18 -36V DC
Maximaler Strom: 35 mA

Eingang:

Anschluss: 2x8pol. JST Federleiste
Nennpegel: ± 0 dBu
Impedanz: 15k Ω

Ausgang:

Anschluss: 3,5mm Klinkenbuchse, mono
RL \geq 100Ohm
Nennpegel: $\sim +6$ dBu
Bandbreite: 30Hz – 11kHz
Klirrfaktor: 0,2%
Fremdsp.abst.: <60dB S/N

Klimabedingungen:

Umgebungstemperatur: 0...+40°C

Abmessungen:

Länge / Breite: 60 x 130 x 40mm
Farbe: mattschwarz RAL9005 oder Nextel B34
Gewicht: ca. 200g

Bestelldaten: Abhör garnitur OR+7 Digital

IS6CS08-D