


Beschreibung:

Die Dolmetscher – Steuerkarte SK19 ist eine Komponente aus dem Simultan – Dolmetersystem SDA02 ff. Als solche ist sie als Europakarteneinschub ausgeführt. Die SK19 arbeitet normalerweise mit dem Dolmetscher – Kanalverstärker SK18 zusammen.

Auf der Frontplatte befinden sich zwölf Leuchtdioden. Diese zeigen den von der zugehörigen Dolmetscher-Sprechstelle belegten Kanal an.

Alternativ kann mit dem Drehschalter ein zu belegender Kanal angewählt werden, und dann mit dem beleuchteten Schalter „Aktivierung“ zugewiesen werden.

Die SK19 ist mit einem Leistungsübertrager bestückt, welcher das von der SK18 ankommende Audiosignal symmetriert. Am Jumperfeld X11 bzw. X12 ist die Ausgangsspannung auf entweder 2,5V oder 5V konfigurierbar. Es sind zwei Bestückungsplätze für den Übertrager vorgesehen. Wenn mehrere SK19 in einem Baugruppenträger direkt nebeneinander montiert werden müssen, so sollen die Übertrager bei zwei nebeneinanderliegenden SK19 auf unterschiedlichen Positionen bestückt sein. Dies erhöht den Abstand zwischen zwei Übertragern und vermindert somit die gegenseitige magnetische Einkopplung. Dadurch wird das Kanal-Übersprechen wesentlich reduziert.



Technische Daten:

Übertrager:

Bandbreite (-3dB):	70 Hz – 20 kHz
Klirrfaktor (THD&N):	<0,1%
Eingangsspannung:	5V
Ausgangsspannung:	2,5V / 5V
Ausgangsleistung:	5 Watt
Lastimpedanz:	1,25 Ohm / 5 Ohm

Stromversorgung:

Betriebsspannung:	+24 VDC +/-20%
Stromaufnahme:	kein Ruhestrom je LED 10mA

Allgemein:

Format:	Europakarte 100 x 160 mm mit Frontplatte
Einbaubreite:	1 BE = 1 SEP = 30mm
Farbe der Frontplatte:	RAL 7032
Anschlüsse:	64-pol. a/c Stiftleiste
Gewicht:	400 g

Bestelldaten: Dolmetscher - Steuerkarte

SK 19

S-351