



Beschreibung:

Schaltcomputer für Tages- und Wochenprogramm für Verteilereinbau und Wandaufbau

mit Fronttastenfunktion, Ausschaltwarnung und externem Eingang, Permanentschaltung nach Datum, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatisches Sortieren der Schaltzeiten beim Auslesen, freie Blockprogrammierung von Wochentagen, automatische Sommerzeitumstellung.

LCD-Anzeige mit hochauflösendem Sichtfeld

Ausstattung:

300 Speicherplätze

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Freie Blockprogrammierung von Wochentagen

Automatische Sommerzeitumstellung (einstellbar für Europa, Nord-Amerika oder Australien)

Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse je Kanal, sowie Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes

Anschluss eines DCF-Funkempfänger-Moduls möglich

Timer-Funktion

Fronttasten mit verschiedenen Funktionen frei belegbar.

Technische Daten:

Typ:

SC 88.40 pro

Kanäle:

4 UM

Ausgangsleistung

10 A/ 250 VAC

Schaltfunktionen:

Ein/ Aus
Wechsler

Kürz. Schaltabstand:

1 min

Speicherplätze:

300

Ganggenauigkeit:

+/- 1s/Tag bei
Quarzbetrieb

Displaygröße:

12,8 cm²

Displaybeleuchtung:

ja

Datenschlüssel:

ja (optional)

Impuls:

ja

Externer Eingang:

ja

DCF-Funktion:

ja

Zyklus:

ja

Ausschaltwarnung:

ja

Gangreserve:

6 Jahre

Stromversorgung:

Betriebsspannung:

230V AV 50 – 60Hz

Leistungsaufnahme:

2 VA

Allgemein:

Anschlüsse:

Schraubklemmen

zul. Umgebungstemp.:

-10 bis +55°C

Gehäuse:

74,5 x 90 x 44mm

Einbaubreite:

71,5mm

Gewicht:

ca. 200g

Bestelldaten: Digitaler Schaltcomputer

SC02 (SC88.40 pro)

Zubehör: Funkempfänger (optional)

FU 20.00